

## ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЦВЕТОПРАЙМ

Грунтовка обеспечивает надежное сцепление отделочных слоев между собой и с материалом основания, и важнейшая составляющая любой технологической цепочки. Используется для предварительной обработки различных поверхностей с целью создания лучшего сцепления для наносимых материалов, что позволяет создавать ровные гладкие покрытия.

---

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка Цветопрайм предназначена для подготовки поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок с фактурой «Короед», «Шуба», «Рельеф», «Мистраль» и «Фактурной краски». Уменьшает впитываемость оснований, укрепляет поверхность, повышает адгезию материалов. Применяется для внутренних и наружных работ.

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию грунтовки к основанию (пыли, жира, масляных загрязнений, старой отслоившейся краски). Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

---

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

В состав грунтовки входит кварцевый песок, который склонен к выпадению в осадок, поэтому перед выполнением работ и в ходе нанесения (особенно при длительных перерывах в работе), грунтовку необходимо тщательно перемешивать тихоходным миксером. Работы проводятся при температуре от +5°C до +30°C. Грунтовку наносят на основание с помощью кисти или мехового валика (ворс 1 см), добиваясь равномерного цветового фона поверхности. Меховой валик необходимо периодически мыть. Для получения надежного результата целесообразно грунтовку наносить в два слоя, особенно это, касается мест перехода поверхностей, углов наружных и внутренних, закруглений и т.п. Для улучшения нанесения (получения нужной вязкости) грунтовку можно дополнительно разводить водой, но не более 100 г на ведро грунтовки. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Время высыхания зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет 3-4 часа.

---

### СОСТАВ:

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>РАСХОД:</b>	<b>200-300 г/м<sup>2</sup></b>
<b>Внешний вид покрытия после высыхания</b>	<b>Матовое шероховатое покрытие белого цвета</b>
<b>Температура применения</b>	<b>от +5°C до +30°C</b>
<b>Время высыхания</b>	<b>Не более 5 часов</b>
<b>Гарантийный срок хранения</b>	<b>12 месяцев</b>
<b>Температура хранения</b>	<b>от +5°C до +25°C</b>
<b>Тип зданий</b>	<b>А-Б</b>
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	<b>64%</b>

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта грунтовки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании грунтовки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Грунтовка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

---

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Грунтовка Цветопрайм производится с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества грунтовки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения.